MS35207 CAP HEAD MACHINE SCREWS

These pan head machine screws have 55,000 psi minimum tensile strength and are cadmium plated to Specification QQ-P-416, Type 2, Class 3. Manufactured from carbon steel per US Federal Standard #66.

Our Part Number	Diameter & Thread Size	Length
MS35207-206	2-56	.750
MS35207-226	6-40	.250
MS35207-228	6-40	.375
MS35207-229	6-40	.437
MS35207-230	6-40	.500
MS35207-231	6-40	.625
MS35207-235	6-40	1.250
MS35207-240	8-36	.188
MS35207-243	8-36	.375
MS35207-244	8-36	.437
MS35207-245	8-36	.500
MS35207-246	8-36	.625
MS35207-249	8-36	1.000
MS35207-250	8-36	1.250
MS35207-251	8-36	1.500
MS35207-258	10-32	.188
MS35207-260	10-32	.312
MS35207-261	10-32	.375
MS35207-262	10-32	.437
MS35207-263	10-32	.500
MS35207-264	10-32	.625
MS35207-265	10-32	.750
MS35207-266	10-32	.875
MS35207-267	10-32	1.000
MS35207-268	10-32	1.250
MS35207-269	10-32	1.500
MS35207-270	10-32	1.750
MS35207-271	10-32	2.000
MS35207-272	10-32	2.250
MS35207-273	10-32	2.250
MS35207-277	1/4	.375
MS35207-280	1/4	.625
MS35207-282	1/4	.875
MS35207-283	1/4	1.00
MS35207-284	1/4	1.250

All measurements are Imperial.